AEG

Vestavná myčka nádobí Favorit 9000

GI9200B2SN



Dokonalé mytí a multifunkční koše. Nízká spotřeba vody
Řada 9000: Multifunkční koše s hladkým pojezdem a držáky pro upevnění sklenic a táců. Účinné mytí odstraňuje připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Vysoce účinná vodní soustava spotřebuje pouhých 8,4 litru vody v programu Eco.


Specifikace a benefity



Vícefunkční koše. Více možností plnění
Koše EasyFlex Pro mají hladký pojezd a všechny jejich části se dají sklopit, aby se maximalizovala flexibilita. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Do zásuvky na příbory se vejdou metličky, naběračky i malé šálky.



FlexHolder 4v1 na sklenice na stopce, vysoké sklenice i plechy do trouby.
Držák FlexHolder 4v1 ve spodním koši má protiskluzové gumové úchyty, které pevně drží sklenice na víno a šampaňské nebo jiné vysoké sklenice pro důkladné mytí bez rizika rozbití při nárazech. Hodí se i na plechy do trouby, které drží ve správném úhlu pro odstranění připečených potravin.



SatelliteClean®* Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla
Dvojité rotační ostřikovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut* bez použití vody navíc



Ovládejte čas a spotřebu energie. Na displeji nebo v aplikaci
Displej SmartSelect Connect a aplikace zobrazují délku a energetickou náročnost každého programu. Nechte nádobí rychle umýt za 60 minut, nebo šetřete energii programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na bezvadné výsledky. Aplikace nabízí i rady k plnění myčky, volbě programu a údržbě.

* Na základě externího testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní

* Výkonnost mytí na základě interních testů s přirozeně zaschlými a připečenými zbytky jídla



ZoneClean: Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí sklenic
Aktivací funkce ZoneClean maximalizujete tlak vody v ostřikovacím rameni. Zajistíte tak účinné mytí hrnců a pánví ve spodním koši a zároveň zachováte jemný tlak na křehké sklenice v horním koši. Dvě mycí zóny, žádná voda ani energie navíc.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl, ZoneClean
- Horní košík má 2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame,4 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,glasscare support for wine and beer glasses,oven tray support,stainless steel handle

Vestavná myčka nádobí Favorit 9000

GI9200B2SN

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná
Instalace	Vestavná, plně integrovaná
Třída energetické účinnosti	B
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	64
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Trvání programu (h:min)	3:30
Pohotovostní režim (W)	0.5
Index energetické účinnosti	37.9
Rozměry (mm)	815x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550
Délka přívodního kabelu (m)	1.6
Délka napouštěcí hadice (cm)	180
Programy	120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180
Příkon (W)	1550-2200
Napájecí napětí (V)	200-240
Požad. jištění (A)	10
Frekvence (Hz)	50-60

Počet programů	8
Počet teplot	4
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Systém sušení	AirDry
Typ motoru	Inverter BLDC
Čistá hmotnost (kg)	38
Vodní senzor	Ano
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód
Signalizace na podlaze	LightOnFloor
Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame,4 front foldable tines with tine caps,4 rear foldable tines with tine caps,glasscare support for wine and beer glasses,oven tray support,stainless steel handle
Vlastnosti horního koše	2 přední skládací hroty pro sklenice s ochrannými koncovkami, 2 přední skládací hroty pro podšálky s ochrannými koncovkami, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo

