



Více svobody v kuchyni

Varná deska 6000 Bridge Extractor kombinuje indukční varnou desku, která se vejde do 60cm skříně, s výkonným vestavěným odsavačem pro optimální proudění vzduchu. Má také funkci Bridge, která vám umožní kombinovat dvě varné zóny do jedné pro použití většího nádobí.

Specifikace a benefity



Varná deska Bridge Extractor. Pro větší svobodu v kuchyni

Varná deska Bridge je vhodná pro skřínky s šířkou 60 cm a kombinuje indukční vaření s integrovaným výkonným odsavačem par. Pomocí funkce Bridge spojíte dvě varné zóny do jedné s rovnoměrným rozložením teploty, což je ideální pro větší hrnce nebo gril Plancha.



Filtr OdourClean Plus s aktivním uhlím: Lze vyčistit a opakovaně použít

Tukový filtr a filtr s aktivním uhlím OdourClean Plus se dají snadno mýt v myčce nádobí, abyste měli v kuchyni stále čerstvý vzduch a ventilátor vám déle fungoval co nejlépe. Filtry s aktivním uhlím se dají až 8krát regenerovat. Dosahují tak celkové životnosti až 3 roky.

* Uvedená životnost je odhad na základě interního testování. Výkon se může lišit v závislosti na individuálním způsobu a podmínkách používání; skutečná životnost může být kratší nebo delší.



Flexibilní vaření s funkcí Bridge

Funkce Bridge umožňuje propojit dvě samostatné varné zóny a vytvořit tak velkou plochu k vaření. Rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše – ideální pro větší hrnce nebo gril plancha.



4 samostatné ovládání jednotlivých zón.

Neomezené možnosti vaření

4 individuální ovládání jednotlivých zón s 9 úrovněmi výkonu umožňují samostatně ovládat 4 různé varné zóny a nastavit pro každou z nich jednotlivé časovače. Mezi další funkce patří zvýšení výkonu, aktivní dotyk, dětská pojistka a automatické ovládání odsavače.



Automatické ovládání odsavače. Přizpůsobí se dle toho, jak vaříte


Automatické ovládání odsavače umožňuje zaměřit se na to, na čem záleží – vaření. Varná deska se automaticky zapne a nastaví úroveň odsávání podle vašeho vaření, takže vaše kuchyně zůstane svěží, aniž byste k tomu museli používat ruce.

- Dětská pojistka
- Automatické vypnutí pro větší bezpečnost
- Indikace přesycení tukového filtru
- Indikace přesycení uhlíkového filtru

Technická specifikace

Rozměry desky ŠxH (mm)	800x510
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Třída energetické účinnosti	A+
Ovládání	Dotykové posuvné ovládání DirectTouch
Barva	Černá
Čistá hmotnost (kg)	17.8
Otvor pro odtaž (mm)	220
Typ filtru	Odour Clean Carbon Filter
Počet tukových filtrů	2
Napájecí napětí (V)	220-240V/400V2N
Délka přívodního kabelu (m)	1,5
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	480
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	250
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	55
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	71
EAN kód produktu	7333394073484

PSGBHH240DE00006



2511051LO4

